

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3



Säkerhetsdörr Daloc Daloc S33 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Köpcentra, hotell, kontor, lägenheter, läkarmottagningar och utrymmen med stölbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S33 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	88
S33 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93
S33 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	103
S33 12 x 21 **	1100 x 2025	1190 x 2093	113
Pardörr			
S33 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	130
S33 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2093	150

Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

** Endast målade dörrar.

Maxmått:

Enkeldörr brand/ljud 13x23/12x25 (A120 12x23)

Enkeldörr brandgas 13x23

Enkeldörr inbrott 13x27

Pardörr brand(A60)/ljud 24x24 (A120 23x23)

Pardörr brandgas 2400x2350

Pardörr inbrott 24x24

Pardörr oklassat utförande 25x27

Laminatplåt 1175x2400 resp 2240x2400 (lika delning)

Kontakta Daloc för maxmått för Y33 U=1,0

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval EI30 och A120.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60. Daloc Y33 med U-värde 1,0 ej brand.

Ljudreduktion: Rw 35*, 38, 43, 48**, 50**, 53*** dB.

Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.

Tidigare ljudklass R'w 35, 40, 45*, 50dB**.

* Daloc Y33 med U-värde 1,0.

** Enbart enkeldörr.

*** Enkeldörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a och S₂₀₀ (tidigare S_m). Ej i Daloc Y33 med U-värde 1.0.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: SS-EN 14351-1.



Ytterdörrsutförande (Y33) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1. CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av SP:

Motstånd mot vindlast	klass 3B
Vattentäthet	klass 7B/npd*
Avgivande av farliga ämnen	godkänd
Ljudreduktion**	Rw 35 ^(C=-3;Ctr=-6) dB.
	Rw 38 ^(C=-2;Ctr=-6) dB, ^(C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
	Rw 43 ^(C=-2;Ctr=-7) dB, ^(C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
	Rw 48 ^(C=-1;Ctr=-4) dB, ^(C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
U-värde enkeldörr	1,0-1,9
U-värde pardörr	npd
Lufttäthet	klass 4

* No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats. Kontakta Daloc för klassningar, ytval och beslagning för dörr med U-värde 1,0.