

## Säkerhetsdörr typ S44 och D44

Innehavare/Utfärdat för

**Daloc AB**

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

### Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S44, enkeldörr av stål med isolering av stenull, tröskel av trä eller stål, max storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm, A 30, EI 30, A 60, E 60, A 90, EI<sub>2</sub> 30/EW 60, S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>.

Säkerhetsdörr typ D44, enkeldörr av stål med utvändig beklädnad enligt ritning och med isolering av stenull, tröskel av trä eller stål, max storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm, EI 30, EI<sub>2</sub> 30, S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastäta innerdörrar i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S44 och D44

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5):

|                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Brandmotstånd klass EI 30/E 60                                                                                      | BBR 5:231                  |
| Brandmotstånd klass A 30/A 60/A 90                                                                                  | BBR 5:2311, andra stycket  |
| Brandmotstånd klass EI <sub>2</sub> 30 enligt SS-EN 13501-2                                                         | BBR 5:231                  |
| Brandmotstånd klass EI <sub>2</sub> 30/EW 60 enligt SS-EN 13501-2                                                   | BBR 5:2311, första stycket |
| Brandgastäthet klass S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub> <sup>1</sup> enligt SS-EN 13501-2                             | BBR 5:231                  |
| Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav <sup>2</sup> | BBR 5:534                  |

<sup>1</sup> Dörr i klass S<sub>a</sub> uppfyller även klass S<sub>a3</sub> som innebär att dörren provades med tätning på tre sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

<sup>2</sup> En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och dörr med klass A 90 får användas där kravet är EI 90.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142, daterad 2509

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar, daterade 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Innehavare                         | Daloc AB                                                                             |
| Tillverkningsställe                | Daloc AB, Töreboda                                                                   |
| Produktens typbeteckning           | S44 alt. D44                                                                         |
| Löpande tillverkningsnummer/datum  | nr/datum                                                                             |
| Typgodkännandets nummer            | 0240/08                                                                              |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer          | 1002                                                                                 |
| Kontrollorgan                      | RISE                                                                                 |

## Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr 94R12518, 96R12831, 97R12912, 99R13269, P603466A och B, P800158A, 4P01694, 6P08254, P903259 och P106779-1 samt utlåtande nr P705019 och P805314B från RISE (SP).

Klassifikationsrapport nr 5P01018-4rev1 avseende brandtekniska klasser S<sub>a</sub> och S<sub>200</sub> från RISE.

Klassifikationsrapport nr PX28936-2rev4 avseende brandtekniska klasser EI<sub>2</sub> 30 och EI<sub>2</sub> 30/EW 60 från RISE.

För brandtekniska klasser A 30, EI 30, E 60, A 60 och A 90 gäller ritningar enligt "Ritningsförteckning S44/D44", senast daterad 2023-12-12. För övriga brandtekniska klasser, se klassifikationsrapporter.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Dörrar i brandtekniska klasser A 30, EI 30, A 60, A 90, EI<sub>2</sub> 30/EW 60 och S<sub>a</sub> kan utföras utan tröskel med en springa på max 15 mm i underkant.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-12-18.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric