

Byggvarudeklaration för Entréparti

Byggvarudeklarationen gäller för Orresta dörrs Entréparti (OEP) vilket innefattar glasad dörr med sidoparti.
Upprättad enligt anvisningar för e-BVD 2015.

FÖRETAGSINFORMATION

Leverantör Orresta Dörr AB
Snickerivägen 2
725 96 Västerås

Tillverkare Orresta Dörr AB
Snickerivägen 2
725 96 Västerås

Tel 021 – 31 00 40
Fax 021 – 31 00 59
E-post info@orrestadorr.se
Webbsida www.orrestadorr.se
Miljöansvarig Kenny Larsson

VARUINFORMATION

Orresta Dörr tillverkar och säljer exklusiva kundanpassade trädörrar och glaspartier.
All dörrtillverkning utförs i Sverige.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Massivträ	57
Glas	29,5
Metall (lås/beslag)	8,8
Lim	1,5
Färg	1,2
Ytbehandling	0,9

Innehållsdeklarationen visar Orresta Dörrs Entréparti i standardutförande med dörr och sidoparti. (10x21 + 4x21).
För andra storlekar kan %-innehållet variera.

Ämnena som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga enligt BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN

Råvaror och insatsvaror består av massivträ och glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är återvinningsbart.
Ursprung: EU, mestadels Sverige samt USA.

Energiförbrukning/dörr, Orresta Dörr AB
Elektricitet 469 MJ/dörr
Biobränsle 37 MJ/dörr

Restprodukt är träfibrer som används för uppvärmning av tillverkningsenhetens lokaler.

DISTRIBUTION

Produktionsort: Västerås
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.
Orresta dörr är anslutet till FTI, Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Emballage:
Trä 90%
Plast 10%

BYGGSKEDET

Produkten skall lagras i torrt utrymme i originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET

Dörrrens livslängd är beroende av drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande förväntas dörrrens livslängd vara mer än 30 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis tätninglistor och beslagning).
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING

Demonteras genom att avlägsna de fästelement som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING

Upp till 60% av varan kan energiåtervinnas.
Övrigt kan materialåtervinnas.

Avfall vid byggskedet, EWC-koder:
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningskedet, EWC-koder:
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas

INNEMILJÖ

Ämnena som klassificeras som hälsofarliga enligt BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.