

Brandwerende deur Daloc S10 (Y10)



Daloc S10 is een brandwerende stalen deur die geschikt is voor plaatsen waar sterkte, stabiliteit en duurzaamheid voorop staat. Het wordt vaak gebruikt als binnen- of buitendeur in kelders, industriële gebouwen, parkeergarages en energiecentrales.

Deurbladmaat Min, max en 2 standaard maten	Dagmaat kozijn/vrije doorloopmaat*	Buitenmaat kozijn	Geadviseerde sparingmaat
Min 484 x 1932 Std 925 x 2325 Max 1100 x 2350	460 x 1909 900 x 2300 1075 x 2325	550 x 1977 990 x 2370 1165 x 2393	566 x 1985 1006 x 2378 1181 x 2401
Dubbele deur	1700 x 2030 2000 x 2307	1790 x 2093 2090 x 2370	1806 x 2101 2106 x 2378

Daloc S10 (Y10) kan in elke maat worden geproduceerd op de mm nauwkeurig met een maattolerantie van slechts 1 mm, binnen het gestelde minimum en maximum bereik.

Hierboven zijnde minimale en maximale maat uitgewerkt inclusief een veel voorkomende maat in de nieuwbouw.

* Minus 45 mm bij onder 90 graden geopende deur. (90 mm voor dubbele deuren)
Onduidelijk of vragen? [Neem aub contact met ons op.](#)

Neem indien u gaat detailleren, tekenen, omschrijven of voorschrijven even [contact met ons op](#). Wij kunnen u voorzien van voorbeelden, evt. tekenwerk voor u uitvoeren en de laatste 2D en 3D bestanden aan u verstrekken.

CLASSIFICATIES

Daloc S10 (Y10) is voor brandwering getest door RISE Research Institutes of Sweden AB. Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatie-instelling RISE.

Brandwerendheid: EW30 of EW60.

DEURBLAD

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde aanslagspinning (opdek) en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die langs de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met verborgen plaatranden. De deur is voorzien van steenwolisolatie. De hechting vindt plaats met lijm en klinknagels.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol.

Oppervlaktebehandeling: Daloc S10 (Y10) wordt af fabriek gespoten geleverd in standaard beschikbare NCS kleuren. Andere NCS- of RAL kleuren zijn ook op aanvraag leverbaar.

KOZIJN

Constructie: Daloc S10 (Y10) wordt standaard geleverd met kozijn 31. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse onderdelen geleverd. Kozijnen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: met aanslag aan de scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden of zonder architraaf.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL

Daloc S10 (Y10) wordt standaard geleverd met een thermisch verzinkte dorpel.

STANDEBESLAG

Dorma 180 of Dorma 181 (paniek), exclusief beslag en cilinder (pc-maat 72 mm). Het betreft een europrofiel cilinder, A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast.

Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen.

EXTRA'S

Uitvoerbaar met verschillende opties zoals, deurdranger, vrijloopdranger, schopplaat, etc.

Constructiewijzigingen voorbehouden.

FOTO'S
